

고압세척기의
50년 역사!!

연료를 사용하지 않습니다.

전기히타방식 냉·온수고압세척기

(디지털 터치식)

ISO9001
인증획득
DKQ-9568

신기술 세계최초 개발성공



>>>성화에서
새로운 기술로 탄생!!!
>>>전기히타방식으로
연료비 80~70% 절감!!!

- 특허(실용신안)20-0434089호
“연통이 없습니다.-무공해 저소음”
- 펌프모터 자동꺼짐장치 개발부착
- 겨울철 동파방지부착
- 오일교환 알람램프

전기히타방식 냉·온수 고압세척기
SH-ECH997-2(160bar)



고압세척기의 작업동영상을
홈페이지에서 확인하세요!!

■특허(실용신안)20-0434089호



냉·온수 고압세척기
[사용연료:등유,경유]
SH-CH200(200bar)



스팀 온수 겸용세척기
[무폐수 스팀세척기]
SH-H1500(18K/cm²)



냉수 고압세척기
SH-C275(275bar)



제 조 원

성 화 제 작 소
SUNG HWA INC.

홈페이지:www.shinc.co.kr



고압세척기의 작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요!!

최고의 일류기업이 최상의 창의정신으로 만든 최고의 제품 “성화세척기”

창사 이래 50년간 집적된 경험과 노력으로 금번 특허 (20-0434089) 개발된 “냉·온수 고압세척기”는 현재 급상승하고 있는 유류 가격 등을 고려 할 때 경제적인 측면에서도 비교 될 수 없을 정도의 경제적 이윤 70% 이상을 고객에게 돌려 드립니다. 또한 “냉·온수 고압세척기”는 밀폐된 공간에서의 소음 및 분진, 공해 등에 대한 걱정까지 완전히 해결한 최첨단 고압세척기이며, 무게가 가벼워 취급하기가 아주 편리합니다.

“신개발 제품의 특징”



냉·온수 고압세척기의 특징

1. 연료로 등유나 경유를 사용하지 않고 **전기히타 가열방식**이므로 **연료비가 최하 80~70%** 절감됩니다.
2. **전기히타 가열방식**은 소모품 유지비가 들지 않으며, **온수가열기는 반영구적으로** 설계되었습니다.
3. 온수사용시 10초에서 1분 30초면 55도~최고80도 상승하며, 연속사용시에도 온도를 유지합니다.
4. **신형 콘트롤보드를 개발 부착하여 모터꺼짐, 최상의 재가동방식으로 안정적인.**(3시간이상 모터꺼짐상태 유지 (작업을 하다가 건 사용을 멈추었을때 5초후에 모터 자동꺼짐, 5초전에는 건 사용과 멈춤을 반복 사용하여도 바이패스만 작동되므로 모터와 마그네틱 스위치가 보호됩니다.)
5. **동파방지기능이 있어서 겨울철 동절기에도 안심하고** 사용하실 수 있습니다.
6. **오일 교환주기 알림 점멸램프가 있어서 오일 교환시간을 확인** 하실 수 있습니다.
7. **보조 스위치로 원거리에서 기계를 작동**할 수 있어 편리합니다.
8. 화석연료를 사용하지 않으므로 **친환경적인 세척기**입니다.



원거리 유선 보조 스위치



디지털 조작 PCB 보드



메인 PCB 보드



디지털 터치식 조작 및 정보판넬

전기히타 방식 냉·온수 고압세척기 사양

사양 분류	모 델	압 력 (bar)	토출량 (l/min)	히터용량 380V	모터용량	사용온도 °C	무게 kg	크기 (가로×세로×높이)
대형	SH-ECH928-4	275	15	39kw	10마력	0~80	162	750×500×790
	SH-ECH928-3	275	15	30kw	10마력	0~80	162	750×500×790
	SH-ECH921-4	200	15	39kw	7.5마력	0~80	155	750×500×790
	SH-ECH921-3	200	15	30kw	7.5마력	0~80	155	750×500×790
	SH-ECH921-2	200	15	26kw	7.5마력	0~70	140	750×500×790
중형	SH-ECH997-2	160	13	26kw	5마력	0~70	120	750×450×750

◆ 스팀세척기, 초고압세척기 1,500bar, 엔진크리너, 고압펌프판매, 부품세척기

최고의 일류기업이 최상의 창의정신으로 만든 최고의 제품 “성화세척기”



고압세척기의 작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요!!

“고압세척기의 50년 전통”

냉·온 고압세척기 내부
SH-CH200 (사용연료: 등유, 경유)



엔진형 세관용 세척기
SH-EC200-30(200bar)



엔진형 호스릴부착 세척기
SH-ECL200-30(200bar)



고정식 냉수 고압세척기
SH-FC 150-30



수압 테스트기
SH-ST 150-15 (아날로그)



일반 단상 스팀세척기
SH-H400



살수 방수테스터기
SH-STAS 250-59/STN250



일반 단상 스팀세척기
SH-H700



하수관 세척기 노즐
SH-0704



성화 고압세척기의 다양한 모델 (사용연료 : 등유, 경유)

사양 분류	모델	압력 (bar)	토출량 (ℓ/min)	동력 (hp)	원료소모량 (ℓ/h)	사용온도 (°C)	무게 (kg)	크기 (가로×세로×높이)
냉·온수 고압세척기	SH-CH275	275	15	10HP 3상	6	20~80	200	1000×500×910
	SH-CH200	200	15	7.5HP 3상	6	20~80	195	1000×500×910
	SH-CH140	140	15	5HP 3상 단상	6	20~80	180	1000×500×870
	SH-CH100	100	13	3HP 3상 단상	5	20~80	175	1000×500×870
냉수 고압세척기	SH-C275	275	15	10HP 3상			70	700×500×500
	SH-C200	200	15	7.5HP 3상			65	700×500×500
	SH-C140	140	15	5HP 3상 단상			50	650×400×450
	SH-C100	100	13	3HP 3상 단상			45	650×400×450
엔진형냉수 고압세관형	SH-EC275	275	15	혼다엔진 20마력			90	850×530×800
	SH-ECL200-30	200	30	혼다엔진 20마력			90	850×530×800
수압 테스트기	SH-DST-275-15	275	15	10HP 3상			90	850×530×800
	SH-DST-150-15	150	15	5HP 3상			90	850×530×800
스팀세척기	SH-H1500	18	0.6	15kw 3상		120~210	30	640×360×620
	SH-H700	10	0.2	7kw 단상		110~150	25	640×310×250
	SH-H400	7	0.1	4kw 단상		110~140	25	640×310×250

성화 고압세척기가 사용되는 곳



▲ 바이페스



▲ 스위치부착형 바이페스



▲ 건



▲ 대차용 자동호스릴(30m)



▲ 압력스위치



▲ 스프레이노즐



▲ 회전노즐



▲ 다양한 렌스



▲ 바스켓 회전식스프레이 세척기 엔진 및 부품세척기

엔진형 초고압세척기
SH-EL500-30



호스릴부착 냉수 고압세척기
SH-CL275



스팀 세척기
SH-H1500



• 압력 : 18kg/cm^2 • 토출량 : 300 /h) • 히터용량 : 15kw
• 모터용량 : 1/4hp • 온도 : 170~220°C
• 중량 : 30kg • 크기 : 360mm×640mm×620mm

SUNG SH HWA



성화제작용소
SUNG - HWA INC.

본사 및 공장
경기도 부천시 원미구 도당동 187-7
대우테크노파크 D동 5층 512호
TEL : 032-670-7311~3
FAX : 032-670-7314
서울사무소
TEL : 02-884-6270~1
www.shinc.co.kr E-mail:shinc@shinc.co.kr

Headquarter Factory
187-7, Dodang-Dong, Wonmi-Gu, Buchn-Si,
Gyeonggi-Do, 420-806 KOREA
TEL : 82-32-670-7311~3
FAX : 82-32-670-7314
Display Room & Seoul Office
TEL : 82-02-884-6270~1
www.shinc.co.kr E-mail:shinc@shinc.co.kr